

OPIS

PENEBAR® PRIMER poboljšava adheziju hidroizolacijskih traka kao što su PENEBAR® SW za betonsku podlogu i ubrzava postupak postavljanja. PENEBAR® PRIMER se vrlo lako primjenjuje na samom gradilištu.

PREPORUČUJE SE ZA

PENEBAR® PRIMER se na podlogu nanosi četkom prije postavljanja PENEBAR® SW prefabricirane bubreće trake. PENEBAR® PRIMER se može nanijeti na različite tipove podloga, uključujući beton, metal, drvo, PVC. Područje aplikacije može biti horizontalno, vertikalno pa čak i iznad glave.

PREDNOSTI

- Nanosi se na samom gradilištu
- Prianja na različite podloge (horizontalne, vertikalne i iznad glave)
- Može se nanijeti na novi beton i na vlažne podloge

TEHNIČKI PODACI

Vrsta otapala	Voda
Boja	Svijetlo narančasta
% čvrstog ostatka	30% minimum
Vrijeme sušenja	10 min (na 25°C) 60 min (na 4°C)

Svi podaci su prosječne vrijednosti dobijene u laboratorijskim uvjetima. Nepravilna priprema materijala, temperatura, vlažnost i upojnost podloge mogu utjecati na gore navedene vrijednosti.

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloge: Pažljivo odstranite sve loše dijelove betona i prašinu. Uvjerite se da na površini na koju nanosite PENEBAR® PRIMER nema ostataka sredstava za njegu betona, ulja ili masnoća.

Nanošenje: Četkom nanosite PENEBAR® PRIMER u sloju širine 50 mm, minimalne debljine 0,1 mm, cijelom dužinom na koju će se položiti bubreća traka PENEBAR® SW. Dozvolite da se PENEBAR® PRIMER suši 10 - 15 minuta na temperaturi od 25°C, ili još duže na nižim temperaturama. Dok je PENEBAR® PRIMER još uvijek ljepljiv na dodir, postavite PENEBAR® SW traku, čvrsto je pritiskajući cijelom dužinom da nalegne na temeljni premaz. Na vertikalama i iznad glave, čvrsto pritisnite traku i pridržite minimalno 10 sekundi. PENEBAR® SW treba postaviti dok je PENEBAR® PRIMER još uvijek ljepljiv, odnosno unutar 3 sata od sušenja temeljnog premaza. Ukoliko PENEBAR® SW nije postavljen u roku od 3 sata, nanosite novi sloj premaza PENEBAR® PRIMER.

Potrošnja: 3.8 lit temeljnog premaza pokriva 240 metara dužnih, odnosno kantica od 0,75 lit daje 40 – 48 m¹. Stvarna potrošnja PENEBAR® PRIMER ovisi o strukturi i upojnosti podloge.

POSEBNE NAPOMENE

NEMOJTE nanositi PENEBAR® PRIMER na temperaturama nižim od 4°C.
Za čišćenje alata preporučuje se voda i sapun.

PAKIRANJE

PENEBAR® PRIMER se isporučuje u ambalaži od 3.8 lit i 0.75 lit.

LJEPILO / TEMELJNI PREMAZ ZA PENEBAR® SW HIDROIZOLACIJSKE TRAKE

SKLADIŠTENJE / ROK UPOTREBE

Ako se skladišti na suhom mjestu, na minimalnoj temperaturi od 7°C, u originalnom neoštećenom pakiranju rok trajanja je 12 mjeseci.

INFORMACIJA ZA SIGURNU UPOTREBU

Koristite odgovarajuću zaštitu za oči i kožu. Izbegavajte kontakt s kožom i očima. U slučaju kontakta s očima, odmah isperite s puno vode i obratite se liječniku. Za detaljnije informacije, proučite sigurnosni list, koji sadrži sve informacije neophodne za zaštitu korisnika. ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE.

GARANCIJA – ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

PENETRON HELLAS S.A. jamči da su njihovi proizvodi proizvedeni u skladu s certificiranim postupcima ISO normi, da su izvrsne kvalitete i da ne sadrže značajne nedostatke te da sadrže sve komponente u odgovarajućem omjeru. Ako se dokaže da bilo koji od proizvoda ima nedostatke, odgovornost prema PENETRON HELLAS S.A. ograničava se na zamjenu materijala za koji je dokazano da ima nedostatke, ukoliko su zadovoljeni standardni postupci nanošenja i dokazana prikladnost proizvoda za određenu primjenu. PENETRON HELLAS S.A. ne daje nikakvo jamstvo po pitanju prikladnosti za prodaju za određenu svrhu. Korisnik, nakon kontaktiranja distributera proizvoda, utvrđuje prikladnost proizvoda za namjeravanu uporabu i preuzima sve rizike i odgovornost u vezi s tim. Iako je poduzeta svaka mjera opreza, informacije navedene u tehničkom listu ovog proizvoda nisu sastavni dio bilo kojeg ugovora. Sve preporuke, tehnički podaci i podaci o ispitivanju sadržani u tehničkom listu ovog proizvoda temelje se na rezultatima kontrolnih laboratorijskih ispitivanja ili stvarnih terenskih ispitivanja. Međutim, PENETRON HELLAS S.A. ne daje nikakva jamstva u vezi s tim podacima. U svakom slučaju, ovi se podaci daju u dobroj vjeri na temelju iskustva društva PENETRON HELLAS S.A., do objave ovog lista. Zbog odstupanja u skladištenju, rukovanju i primjeni materijala, PENETRON HELLAS S.A. ne preuzima nikakvu odgovornost za dobivene rezultate. Predlaže se da potencijalni korisnici isprobaju primjenu u malim količinama kako bi utvrdili prikladnost svakog pojedinog proizvoda za svoje specifične zahtjeve. Korisnici se uvijek trebaju referirati na najnovije izdanje tehničkog lista proizvoda. PENETRON HELLAS S.A. može imati razlike u verzijama tehničkog lista proizvoda u odnosu na verzije društva PENETRON INTERNATIONAL LTD ili odgovarajućih PENETRON društava diljem svijeta. Te su promjene posljedica oblikovanja teksta, različitih uvjeta trošenja i postupaka primjene ili različitih naziva proizvoda i usmjerene su na optimalne informacije za potrošače.

PENETRON HELLAS S.A.
50, THRAKOMAKEDONON AV.
GR 136 79 ACHARNES
TEL: +30 210 2448250 - FAX: +30 210 2476803
www.penetron.gr - info@penetron.gr
Tehnička podrška za Republiku Hrvatsku:
Tel.: +385 91 664 1401
+385 99 248 0018
E-mail: info@excom.hr